

MALACATE

Fabricamos equipos compactos y de materiales robustos para transporte vertical de materiales en diferentes capacidades y diseños, lo cual nos hace referente en el mercado.



Maguina de Elevación:

- Polipasto de cadena, cuya capacidad esta definidad por cada una de nuestras referencias.
- Motor trifasico.
- Maxima seguridad al contener protector de sobre carga.
- Mayor seguridad al tener protección termica del motor.
- Mayor seguridad al contar con botón de paro de emergencia.

Cabinas y Puertas:

- Piso: fabricado en lamina alfajor de 1/8" espesor.
- Estructura de cabina: en perfileria estructural combianda en perfiles conformados

Puertas de pisos (Estacionarias):

- Una puerta por pieso, tipo abatible (2 alas) de altura completa. Cerramiento en malla electrosoladada de 1/2" x 1/8".
- Sensor inductivo para seguro de puertas.
- Cerradura electromagnética.

Puertas de Cabina:

- Puerta tipo abatible (2 alas) de altura completa.
- Cerramiento en malla electrosoldada, salida a 90°.

Estructura autosoportada.

- Estructura tubular en PTS de 90 mm, la cual soporta el peso de la cabina
- completa.
- Plataforma de mantenimiento.



Capacidad del sistema Kg	500	1500	2000
Ancho de cabina (mm)	1250	1500	1500
Largo de Cabina (mm)	1250	1500	1750
Altura de Cabina (mm)	2000	2000	2000
Capacidad polipasto (ton)	1	2	3

Facilitamos el transporte vertical de su producto y cuidado del mismo bajo soluciones innovadoras.



Medellin-Colombia





